

QUIOSCOS

modelo
SMART Q
con pesaje





1 IMPRESORA 2"
ETIQUETAS



TFT TÁCTIL
23"




LINUX



128 GB
SSD



PLUS
ILIMITADOS



ETHERNET
TCP/IP



USB



WI-FI
OPCIONAL



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
INCLUIDO ESPAÑA
OPCIONAL (UE)

Características y prestaciones

Características principales

- Balanza comercial con arquitectura PC de altas prestaciones con 1 TFT táctil a color.
- Formato quiosco autoservicio.
- Modelo con 1 impresora de etiquetas de 2".
- Pantalla TFT capacitivo proyectado de grandes dimensiones y configurable.
- Diseño compacto, atractivo y personalizable (en marca, color y texturas).
- Superficie antiadherente de fácil limpieza.
- Libertad de ubicación en cualquier punto de la tienda.
- Ergonomía.
- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.

Prestaciones

- Integración con aplicaciones informáticas de terceros.
- Funciones disponibles con el Software SL-1100 pre-instalado:
 - Amplia colección de bases de datos de artículos y fotografías de alimentos (carne/charcutería, frutas/verduras, pescados/mariscos, congelados, bebidas, etc.).
 - Pantallas operativas modernas, sencillas y muy intuitivas que facilitan el uso y mejoran la experiencia del usuario.
 - Número ilimitado de teclas de artículo (mediante pantallas sucesivas).
 - Todos los botones pueden incluir textos, iconos, fotos, etc.

- Posibilidad de ordenación automática de los botones por distintos criterios: código, nombre, etc.
- Impresión de etiquetas con fuentes de letra Linux.
- Formatos de etiquetas predefinidas.
- Generación de listados, totales o detalladas (por artículo, cliente, periodo...) con triple posibilidad de salida: en pantalla, en la impresora del quiosco o en una impresora externa.
- Opción de grabar precio de reposición y precio de oferta por artículo.
- Exportación a CSV.
- Migración de datos.
- Copias de seguridad.
- Idioma seleccionable por el usuario.

Alcance / Precisión

- **España:** Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g.
- **Opcional:**
 - Mono-rango (3.000 divisiones): 30 kg / 10 g.
 - Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g o 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
- **Exportación:** Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g.
- **Opcional:**
 - Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g o 30 kg / 10 g.
 - Multi-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.
 - Mono-rango (6.000 divisiones): 12 kg / 2 g o 30 kg / 5 g.

Formatos disponibles

- Quiosco autoservicio.

Construcción

- Estructura de acero con pintura de alta calidad epoxi (otros colores, texturas y personalizaciones, consultar).
- Plato de plástico polipropileno de gran resistencia y apto para alimentación.
- Acceso al interior del quiosco bajo llave.
- Acceso a todos los componentes no metrológicos sin necesidad de desprecintar el quiosco.

Display

- Pantalla: TFT táctil capacitivo proyectado de 23,8" (527,04 x 296,46 mm) (16:9).
 - Resolución: 1.920 x 1.080 pixeles.

Etiquetas

- Desde A30 x L30 mm hasta A60 x L190 mm.
- Formatos programables ilimitados.
- Logotipos ilimitados.
- Fuentes de Linux.
- Códigos de barras: EAN-13, Code 128 y QR.
- Campos de información ilimitados.
- Textos programables ilimitados.
- N.º ilimitado de cabeceras por etiqueta.
- Modos pre-ensavado manual y automático.
- Impresión de "n" copias de una etiqueta.
- Impresión con rotación de 90°, 180° y 270°.
- Fecha de envasado, fecha de caducidad y fecha extra (para cualquier aplicación).
- Lote alfanumérico.
- Tipos de trazabilidad genérica ilimitados (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y productos ilimitados. Incluida la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno.



Información alimentaria

- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
 - Tamaño de letra 1,2 mm.
 - Fuentes Linux.
 - Efectos: **negrita**, subrayado, o **cualquier efecto de una fuente de Linux** para cada carácter dentro del texto.

- Posibilidad de utilizar textos generales "G" para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y fuentes descritos.
- Posibilidad de imprimir 2 etiquetas por cada operación: programable por PLU, información configurable, 2ª etiqueta automática o manual (también se puede utilizar a modo de etiquetas promocionales).

CPU

- Procesador: Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Disco duro: 128 GB SSD.
 - Opcional: Ampliación de memoria RAM a 8 GB (susceptible de cambios sin previo aviso).

Comunicaciones

- 4 USB (3.0).
- 1 RS-232.
- 1 Ethernet.
- 1 Display Port (pantalla adicional).
- 1 audio (micrófono).
- 1 line-out (altavoces).
- Opcional:
 - Wi-Fi.

Seguridad

- Niveles de acceso programables mediante perfiles de usuario.

Conectividad con otros dispositivos

- PC.
- Balanzas Dibal Serie CS-1200 L.
- Turnomatic.
- Otros periféricos: teclado, ratón, etc.

Software

- SL-1100: Aplicación táctil de venta y gestión con pesaje.
- Herramientas de integración: bajo Linux, para facilitar la comunicación con el "Back-Office".

Alimentación eléctrica

- Red: 110 hasta 230 VDC.

Consumo de energía


- 37-86 W (dependiendo de las condiciones de uso).

1 IMPRESORA DE ETIQUETAS

Formato
Autoservicio



Dimensiones



DATOS EN mm

- A 414
- B 1.826,5
- C 405
- D 778,5

Dimensiones del plato: L300 x A270 mm.
Peso con el embalaje: 90,0 kg.



Incluye cassette.



	Display	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Alcance/Precisión	Referencia
SMART Q con pesaje	TFT Táctil 23,8"	2" Etiquetas	Linux	Dibal SL-1100	Red	Consultar opciones	7Y15IQA0N_---

Opciones

Opción	Características	Ref.
Alcance 15 kg / 5 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...N__ (*)
Alcance 30 kg / 10 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	...Y__ (*)
Alcance 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...N__ (*)
Alcance 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g	Multi-rango (3.000 divisiones).	...F__ (*)
Alcance 12 kg / 2 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...V__ (*)
Alcance 30 kg / 5 g	Mono-rango (6.000 divisiones).	...P__ (*)
Wi-Fi	Comunicaciones inalámbricas.	Consultar
Ampliación de RAM a 8 GB	Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.	Consultar
Software de PC SL-1100	Aplicación táctil de configuración y gestión comercial.	7340SL1100
Personalización del quiosco	Estructura en otros colores, texturas o aplicación de marca.	Consultar
Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

(*) Las referencias de los quioscos con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia del quiosco estándar por la terminación que se indica.

modelo SMART Q informativo





1 IMPRESORA 3"
TICKETS



TFT TÁCTIL
23"



WINDOWS




LINUX
CONSULTAR



128 GB
SSD



PLUS
ILIMITADOS



ETHERNET
TCP/IP



USB



WI-FI
OPCIONAL

Características y prestaciones

Características principales

- Quiosco con arquitectura PC de altas prestaciones con 1 TFT táctil a color.
- Formato quiosco autoservicio.
- Modelo con 1 impresora de tickets de 3".
- Pantalla TFT capacitivo proyectado de grandes dimensiones y configurable.
- Diseño compacto, atractivo y personalizable (en marca, color y texturas).
- Superficie antiadherente de fácil limpieza.
- Libertad de ubicación en cualquier punto de la tienda.
- Ergonomía.
- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.

Prestaciones

- Posibilidad de instalación de aplicaciones informáticas Windows y sistemas ERP de terceros.
- Posibles funciones:
 - Solicitar turno en diferentes secciones y consultar el estado de la cola.
 - Informar sobre artículos (precio, ingredientes y alérgenos, ubicación en tienda...).
 - Identificar al cliente para la consulta e impresión de ofertas personalizadas, compra online... a través de escáner (opcional).
 - Realizar compras online.
 - Mostrar publicidad.
 - Sistema de gestión de turnos integrado con soluciones de señalización digital, consultar (bajo pedido).

Construcción

- Estructura de acero con pintura de alta calidad epoxi (otros colores, texturas y personalizaciones, consultar).
- Acceso al interior del quiosco bajo llave.

Display


- Pantalla: TFT táctil capacitivo proyectado de 23,8" (527,04 x 296,46 mm) (16:9).
 - Resolución: 1.920 x 1.080 pixeles.

Impresora

- Modelo de 1 impresora para tickets.
- Impresora térmica de 3" (A77 mm de área de impresión) con autocutter.
- Resolución: 8 dots/mm; velocidad: 100 mm/s.

Tickets

- Líneas ilimitadas.
- Formatos programables ilimitados.
- Logotipos ilimitados.
- Fuentes de Windows.
- Códigos de barras: EAN-13, EAN-128, Code 128, IFT-14 y QR.
- Sellos.
- Tickets ilimitados.



Información alimentaria

- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
 - Tamaño de letra 1,2 mm.
 - Fuentes Windows.
 - Efectos: **negrita**, subrayado, o **cualquier efecto de una fuente de Windows** para cada carácter dentro del texto.
 - Posibilidad de utilizar textos generales "G" (21 x 64.000) para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y fuentes descritos.
 - Tabla de alérgenos programable: Identifica alérgenos automáticamente en los textos de ingredientes.



CPU

- Procesador: Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Disco duro: 128 GB SSD.
 - Opcional: Ampliación de memoria RAM a 8 GB (susceptible de cambios sin previo aviso).

Comunicaciones

- 4 USB (3.0).
- 1 RS-232.
- 1 Ethernet.
- 1 Display Port (pantalla adicional).
- 1 audio (micrófono).
- 1 line-out (altavoces).
- Opcional:
 - Wi-Fi.

Seguridad

- Niveles de acceso programables mediante perfiles de usuario.

Conectividad con otros dispositivos

- PC.
- Recepción de datos de ventas desde balanzas Dibal Gama 500 y Serie D-900.
- Balanzas Dibal Serie CS-1200 W.
- Turnomatic.
- Otros periféricos: teclado, ratón, etc.
- Escáner (para identificación de usuarios por tarjetas de fidelidad).

Software

- Solución abierta que permite la instalación de todo tipo de aplicaciones informáticas.

Alimentación eléctrica

- Red: 110 hasta 230 VDC.

Consumo de energía


- 37-86 W (dependiendo de las condiciones de uso).

1 IMPRESORA DE TICKETS

Formato
Autoservicio



Dimensiones



DATOS EN mm

A	414
B	1.826,5
C	405
D	500

Peso con el embalaje: 90,0 kg.



	Display	Impresora	Sistema Operativo	Software de Venta	Alimentación	Referencia
SMART Q informativo	TFT Táctil 23,8"	3" Tickets (con autocutter)	Windows 10	No se incluye (Solución abierta)	Red	7YBTIQA0NZUE

Opciones

Opción	Características	Ref.
Ampliación de RAM a 8 GB	Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.	Consultar
Escaner integrado	Para identificación de usuarios por tarjetas de fidelidad.	Consultar
Wi-Fi	Comunicaciones inalámbricas.	Consultar
Personalización del quiosco	Estructura en otros colores, texturas o aplicación de marca.	Consultar